








濾紙諸規格値一覧表

(フィルタ エLEMENT用)

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 仕様項目 | VFYシリーズ |
| メーカー | ソルバーク製造 |
| 濾紙材質 | ペーパー(セルローズ) |
| 銘柄 | 7110500 |
| 板厚 | 0.69 mm |
| 基準質量 | 135 g/m ² |
| 透過性 | 240 L/sec/m ² at P20mmAq |
| 破壊圧(乾燥) | 317 kPa |
| 破壊圧(WET) | 214 kPa |
| 耐熱温度 | 120 |



ペーパーエレメント性能

(標準2ミクロンエレメント)

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| 流体速度 (m ³ hr/m ²) | 366 | 275 | 183 |
| 総流量 (m ³ /hr) | 1530 | 1148 | 765 |
| 透過精度(%) | | | |
| 9ミクロン以上 | 99.94 | 100.00 | 100.00 |
| 5.8~9ミクロン | 99.78 | 99.95 | 99.98 |
| 4.7~5.8ミクロン | 99.71 | 99.91 | 99.97 |
| 3.3~4.7ミクロン | 99.68 | 99.83 | 99.88 |
| 2.1~3.3ミクロン | 99.36 | 99.69 | 99.79 |
| 1.0~2.1ミクロン | 97.13 | 98.54 | 99.24 |
| 平均精度(%) | 99.35 | 99.72 | 99.87 |
| 75mbar圧損時の ダスト量(g) | 227 | 460 | 1078 |

(注) 濾紙は成形加工されて、フィルタエレメントとして
各々のエアフィルタに組み込まれています。