

■概算重量

1φ100V直入起動

BD3L-1S(単独)			
出力[kW]	仕様1～仕様4		
	屋内仕様	屋外仕様	
	壁掛型	壁掛型	自立型
0.15～0.4	10	30	50

- 仕様1 (MCB有、SC無)
- 仕様2 (ELB有、SC有)
- 仕様3 (個別ELB有、SC有)
- 仕様4 (個別ELB有、SC無)

1φ100V直入起動

BD3L-1D(交互)/BD3L-1W(交互並列)			
出力[kW]	仕様1～仕様4		
	屋内仕様	屋外仕様	
	壁掛型	壁掛型	自立型
0.15～0.4	20	30	50

BL3LもBD3Lの概算重量と同じです。
重量の単位はkgです。

3φ200V直入起動

BD3L-2S(単独)			
出力[kW]	仕様1～仕様4		
	屋内仕様	屋外仕様	
	壁掛型	壁掛型	自立型
0.2～5.5	10	30	50
7.5	20	40	50

3φ200V直入起動

BD3L-2D(交互)/BD3L-2W(交互並列)			
出力[kW]	仕様1～仕様4		
	屋内仕様	屋外仕様	
	壁掛型	壁掛型	自立型
0.2～5.5	20	30	50
7.5	30	40	60